


ЭНЕРГИЯ ИБП КОМФОРТ

НОВИНКА

ИБП КОМФОРТ



НАЗНАЧЕНИЕ

ИБП Энергия Комфорт – это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания небольшой мощности со встроенной батареей, который оптимально подходит для защиты персональных компьютеров, мониторов, офисной техники и сопутствующей периферии от основных неполадок с электропитанием: повышений, понижений и полного исчезновения напряжения в электросети, а также электромагнитных и высокочастотных помех.

Прибор прост в эксплуатации и оснащен восемью розетками типа «Shuko», четыре из которых являются стабилизированными, и работают в режиме источника бесперебойного питания и сетевого фильтра, а другие четыре – только в режиме сетевого фильтра.

ИБП Комфорт снабжен функцией «холодный старт», позволяющей включить ИБП при отсутствии напряжения в сети.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон входного напряжения
- 8 евро-розеток типа «Shuko»
- Интеллектуальное управление зарядом батареи
- Универсальная батарея типа AGM, простая замена батареи
- Функция «холодный старт»
- Автоматическая зарядка батареи при наличии питания в сети
- Автоматический предохранитель для защиты от короткого замыкания, перезаряда АКБ, перегрузки и перенапряжения



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	600	800	1 000
Артикул	E0201-1000	E0201-1001	E0201-1002
Тип ИБП	Линейно-интерактивный (Line-Interactive)		
Номинальная мощность, ВА / Вт	600 / 360	800 / 480	1000 / 600
Диапазон входного напряжения, В	162-296		
Номинальное выходное напряжение, В	220		
Точность стабилизации, %	10		
Диапазон выходного напряжения, В	198-242		
Частота, Гц	50		
Форма напряжения	Модифицированная синусоида при работе от батареи		
Время переключения на работу от батареи, мс	2-8		
Тип батареи	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные (AGM)		
Установленные батареи	12В/7Ач x 1 шт	12В/8Ач x 1 шт	12В/9Ач x 1 шт
Время автономной работы при 30% нагрузке, мин	17,34	10,38	11,58
Время автономной работы при 50% нагрузке, мин	7,12	3,85	4,16
Время автономной работы при 70% нагрузке, мин	не более 5	не более 2	не более 2
Время автономной работы при 100% нагрузке, мин	не более 5	не более 2	не более 2
Время заряда из состояния полного разряда до 90% заряда, час	6-8		
Защита от перегрева	Да		
Защита от перегрузки по току и короткого замыкания	Автоматический предохранитель		
Эффективность (КПД) в линейном режиме, %	95		
Эффективность (КПД) при работе от батареи, %	88		
Стабилизация напряжения	Да		
Индикация	Светодиодная		
Воздушное охлаждение	Естественное		
Входная цепь	Сетевой шнур с вилкой «Schuko» 2м		
Выходная цепь	Розетка «Schuko» 8 шт.: 4 с питанием от батареи и стабилизацией, 4 в режиме сетевого фильтра		
Степень защиты, IP	20		
Рабочая температура, °С	0...+40		
Способ установки	Навесной, напольный		
Габаритные размеры, мм	205x285x94		
Масса, кг	4,5	5,5	5,8



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



УПАКОВКА



ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



ПАСПОРТ

